

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

Declaration of Design and Performance (DDP)

17.07.2012



EBL-GS-DB - Stand 01.11.2010 - V4

Gleitsegel - Paraglider

Musterprüfung / Type testing

EAPR-GS-7523/12

Gerätemuster / Test sample

Pioneer S

Musterprüfinhaber / Type Testing Holder

Fly market GmbH & Co. KG

Am Schönebach 3

87637 Eisenberg

Deutschland

Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification	02.03.2012
Art der Prüfung / Type of testing	vereinfacht
Bezug / reference	7502

Nachgewiesene Normen und Verfahren <i>Certified standards and procedures</i>	LTF 91/09 & EN 926
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Gerätegewicht ohne Packsack / System weight without bag - kg	6,3 kg
Zulässiges min. Anhängelast / Allowable min. payload	60 kg
Zulässiges max. Anhängelast / Allowable max. payload	85 kg
Anzahl der Sitze / Number of seats	1
Klassifizierung / Classification	A
Fußbeschleuniger / Foot accelerator	ja / yes
Trimmer (von Hand zu bedienen) / Trim device (hand operated)	nein / no
Schulungstauglich (Herstellerangabe) / suitable for training	ja / yes

Verwendung von Faltleinen zur Flugerprobung/Foldinglines	keine / none
----------------------------------------------------------	---------------------

Tragegurtlängen mm/ Riser length mm	A	A2	B	C	D	E
Offen-normal / open-normal	520	520	520	520	0	0
Beschleunigt / Accelerated	350	350	410	520	0	0
Geschlossen / closed	0	0	0	0	0	0

Leinenlängen / line length: mm

	A	B	C	D	E	Br
1	6665	6605	6755	6865		7540
2	6585	6525	6670	6790		7375
3	6560	6500	6645	6765		7250
4	6590	6540	6685	6790		7175
5	6540	6495	6615	6715		7040
6	6470	6420	6535	6620		6865
7	6435	6380	6475	6545		6850
8	6450	6395	6470	6515		6750
9	6310	6265	6305			6685
10	6150	6125	6150			6740
11	5965	5945	5955			6695
12	5790					6625
13	5705	5690	5750			6590
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Art der Messung / Kind of measuring	Fangleinen ohne Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast / Lines without riser and links up to lower surface undertension load 50N
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besonderheiten / particularities	keine - none
----------------------------------	---------------------

Betriebsanweisung in der Fassung vom / Manual version dated	Version 1.0 Stand 16.01.2012
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Nachprüffristen / Periodical checks	24 Monate / 24 month
-------------------------------------	-----------------------------

Bad Grönenbach, 16.07.2012

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
 This explanation was provided electronically and is valid without signature